闳康科技股份有限公司

电性测试委工单

TEL : 021-50793616

DATE: / /

客户资料	委 托 单 位/联 络 人	
	电 话/分 机	**Ext:**
	行 动 电 话	
	E-mail /传 真	**Fax:**
样品描述	元 件 型 号	
	包 装 型 态/Body Size/Pitch	
	元 件 脚 数	

测试项目

☐ **Human Body Model**
起始值 _____V 最终值 _____V 间隔值 _____V
起始值 _____V 最终值 _____V 间隔值 _____V

☐ **Machine Model**
起始值 _____V 最终值_____V 间隔值 _____V
起始值 _____V 最终值_____V 间隔值 _____V

☐ **Charged Device Model:** ☐ socketed ☐ Non- socketed
起始值 _____V 最终值 _____V 间隔值 _____V
起始值 _____V 最终值 _____V 间隔值 _____V

☐ **系统级 ESD Testing:** ☐ Contact Mode ☐ Air-Discharge Mode
起始值 _____V 最终值 _____V 间隔值 _____V

☐ **Latch-up Test:** ☐ RT-LU 25°c±5°c ☐ HT-LU_____°c ☐ Dynamic-LU _____ MHz

测试条件

HBM	☐ I/O(+)-VDD ☐ I/O(-)-VDD ☐ I/O(+)-VSS ☐ I/O(-)-VSS ☐ VDD(+)-VSS ☐ VDD(-)-VSS ☐ I/O(+)-I/O ☐ I/O(-)-I/O ☐ 其它 (已附附件及说明)	**MM**	☐ I/O(+)-VDD ☐ I/O(-)-VDD ☐ I/O(+)-VSS ☐ I/O(-)-VSS ☐ VDD(+)-VSS ☐ VDD(-)-VSS ☐ I/O(+)-I/O ☐ I/O(-)-I/O ☐ 其它 (已附附件及说明)

LATCH UP

VDD ：_____V(如有多组电压请加以描述)
☐ ＋IT, Start:_____mA , Stop:_____ mA , Step:_____mA，Limt_____V.
☐ —IT, Start:_____mA , Stop:_____ mA , Step:_____mA，Limt_____V.
☐ ＋VT, Start:_____V , Stop:_____V , Step:_____V，Limt_____mA.
☐ —VT, Start:_____V , Stop:_____V , Step:_____V，Limt_____mA.
☐ V_{supply} Over Voltage: Start: _____V, Stop:_____V, Step:_____V，Limt_____mA.
Start: _____V, Stop:_____V, Step:_____V，Limt_____mA.

备注

1.请于测试项目及测试条件中以■标示
2.任何一种测试均需随样品附上组件脚位图(pin assignment)
3.以上同一条件测试样品数：各_____EA
4.因本窗体内容叙述不甚详尽,请来电讨论,谢谢!(分机:2901,2902)